


على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأولالمسألة الأولى: (08 نقاط)

دراسة نظام مثلي:

لدينا الهيكل المعدني المثلي الممثل والمحمل حسب (الشكل 01):



المسند A بسيط، و المسند B مزدوج.

نعطي:

$$\sin \alpha' = 0.707$$

$$\sin \beta' = 0.316$$


$$\cos \alpha' = 0.707$$

$$\cos \beta' = 0.948$$

المطلوب:

1. حدّد طبيعة هذا النظام.
2. احسب ردود الأفعال في المسدين A و B.

3. احسب القوى الداخلية (الجهود) في القضبان بالطريقة التحليلية (عزل العقد) وحدد طبيعتها.
4. دَوِّن النتائج في جدول.
5. استنتج القضيب الأكثر تحميلا.
6. إذا علمت أن القضيب الأكثر تحميلا هو خاضع لقوة تساوي 143 KN .
احسب مساحته التي تضمن المقاومة. نعطي $\bar{\sigma} = 1600 \text{ daN / cm}^2$



المسألة الثانية: (04 نقاط)

لدينا رافدة موثوقة (مندمجة) عند المسند A (الشكل 02)، ومعرضة لحمولة مركزة P


1. احسب ردود الأفعال عند المسند A بدلالة P.
2. اكتب معادلات الجهد القاطع T وعزم الإنحناء M_f بدلالة P.
3. استنتج القيم القصوى $T_{\max}$ ، $M_{f\max}$ بدلالة P
4. حدد قيمة الحمل P الذي يعطي $M_{f\max} = 150 \text{ KN.m}$.
5. إذا علمت أن مقطع الرافدة مستطيل $(b \times h)$ حيث $h = 2b$
حدد الأبعاد h و b التي تحقق مقاومة الرافدة لـ $M_{f\max}$
نعطي: $\bar{\sigma} = 1200 \text{ daN / cm}^2$

المسألة الثالثة: (06 نقاط)

- دراسة مقطع عرضي لمشروع طريق:
- أكمل البيانات (المعلومات) الناقصة للمقطع العرضي المرسوم على الصفحة 3 من 6 .
- (ملاحظة: تعاد الوثيقة " ص 3 من 6 " مع ورقة الإجابة)

المسألة الرابعة: (02 نقاط)

اذكر الوثائق الخطية المكونة للملف التقني لإنجاز مشروع طريق.




المقطع العرضي

الموضوع الثاني

المسألة الأولى: (09 نقاط)

لتكن الرافدة المركزة على مسندين A: مسند مضاعف و B: مسند بسيط، والممثلة بالرسم التالي:

(الشكل 03)



$$q_1 = 18 \text{ kN / m}$$

$$q_2 = 24 \text{ kN / m}$$

$$P = 39 \text{ kN}$$

الشكل 03

المطلوب:

1. احسب ردود الأفعال عند المسندين A و B.
2. اكتب معادلات الجهد القاطع T وعزم الانحناء M_f على طول الرافدة.
3. ارسم منحنييهما. (سلم الرسم من اختيار المترشح)
4. استخرج القيم القصوى $M_{f \max}$ ، $T_{\max}$.
5. الرافدة المستعملة هي من نوع مجنب IPN300 حيث معامل مقاومته $\bar{\sigma} = 1600 \text{ daN / cm}^2$ والإجهاد المسموح به $W_{xx'} (I_x / V_x) = 653 \text{ cm}^3$ تحقق من المقاومة علما أن $M_{f \max} = 69 \text{ KN.m}$


المسألة الثانية: (03 نقاط)


- ترتكز الرافدة على عمود فولاذي في المسند B، نعتبر أن هذا العمود معرض لانضغاط بسيط بحيث $(N=V_B = 79 \text{ KN})$ وطول العمود $L = 3,50 \text{ m}$ ومساحة مقطعه $S = 1200 \text{ mm}^2$ ومعامل المرونة الطولي $E = 2.10^6 \text{ daN / cm}^2$.
- المطلوب: أوجد مقدار التقلص ΔL .

المسألة الثالثة: (5 نقاط):

احسب مساحة المضلع ABCD (الشكل 04) المعروف بالإحداثيات القطبية لرؤوسه والممثلة في الجدول التالي وذلك بطريقة الإحداثيات القطبية. (المحطة "O" داخل المضلع).

النقاط	زاوية السم (gr)	الأطوال (m)
A	$G_{OA} = 384.404$	$L_{OA} = 65.50$
B	$G_{OB} = 64.881$	$L_{OB} = 82.35$
C	$G_{OC} = 174.867$	$L_{OC} = 74.00$
D	$G_{OD} = 300.000$	$L_{OD} = 45.00$





الشكل 05


المسألة الرابعة: (03 نقاط)




ليكن الرسم التالي (شكل 05) الممثل لأحد عناصر المنشأ العلوي.


1. اذكر اسم هذا العنصر.


2. اذكر أسماء العناصر المرقمة على الرسم.

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
0.5	0.50	المسألة الأولى: دراسة نظام مثلي.
		$\sin \beta^\circ = 0.316$; $\sin \alpha^\circ = 0.707$ $\cos \beta^\circ = 0.948$; $\cos \alpha = 0.707$
		1. تحديد طبيعة النظام:
		النظام محدد سكونيا داخليا وخارجيا $2 \times n - b = 3 \Rightarrow 2 \times 6 - 9 = 3 \Leftrightarrow 3 = 3$
		2. حساب ردود الأفعال:
1.5	0.25	$\Sigma F/x=0 \Rightarrow R_{BK} = 0 \rightarrow (1)$
	0.25	$\Sigma F/y=0 \Rightarrow R_{AY} + R_{BY} = 115 \text{ KN} \rightarrow (2)$
	0.5	$\Sigma M/B = 0 \Rightarrow R_{AY} \times 6 - 15 \times 8 - 10 \times 6 - 60 \times 3 - 30 \times 3 = 0$
		$\Rightarrow R_{AY} = \frac{120 + 60 + 180 + 90}{6} = \frac{450}{6} = 75 \text{ KN} \Rightarrow R_{AY} = 75 \text{ KN}$
	0.5	$\Sigma M/A = 0 \Rightarrow -R_{BY} \times 6 + 60 \times 3 + 30 \times 3 - 15 \times 2 = 0$
		$\Rightarrow R_{BY} = \frac{180 + 90 - 30}{6} = \frac{240}{6} = 40 \text{ KN} \Rightarrow R_{BY} = 40 \text{ KN}$
		3. حساب الجهود بالطريقة التحليلية " عزل العقد " :
		• عزل العقدة E :
	0.25	$\Sigma F/Y=0 \Rightarrow N_1 \cdot \sin \alpha - F_1 = 0$ $\Rightarrow N_1 = \frac{F_1}{\sin \alpha} = \frac{15}{0.707} = +21,21 \text{ KN}$
	0.25	$\Rightarrow N_1 = +21,21 \text{ KN}$ شد
	0.25	$\Sigma F/x=0 \Rightarrow N_1 \cdot \cos \alpha + N_2 = 0 \Rightarrow N_2 = -N_1 \cos \alpha$ $\Rightarrow N_2 = -21,21 \times 0.707 = -15 \text{ KN}$
	0.25	$\Rightarrow N_2 = -15 \text{ KN} \rightarrow$ إنضغاط




العلامة		عناصر الإجابة	
مجموع	مجزأة		
		• عزل العقدة B:	
	0.25	$\Sigma F /_y = 0 \Rightarrow N_8 \sin \beta + R_{BY} = 0$ $\Rightarrow N_8 = -\frac{40}{0.316} = -126,58 \text{ KN}$	
	0.25	$\Rightarrow N_8 = -126,58 \text{ KN} \rightarrow \text{إنضغاط}$	
	0.25	$\Sigma F /_x = 0 \Rightarrow -N_9 - N_8 \cdot \cos \beta = 0 \Rightarrow N_9 = -N_8 \cdot \cos \beta$ $\Rightarrow N_9 = -(-126,58) \cdot 0.948 = 120 \text{ KN}$	
	0.25	$\Rightarrow N_9 = 120 \text{ KN} \rightarrow \text{شد}$	
		• عزل العقدة F:	
	0.25	$\Sigma F /_x = 0 \Rightarrow N_6 = N_9 \Rightarrow N_6 = 120 \text{ KN}$	
	0.25	$\Rightarrow N_6 = 120 \text{ KN} \rightarrow \text{شد}$	
	0.25	$\Sigma F /_y = 0 \Rightarrow N_7 - 30 = 0 \Rightarrow N_7 = 30 \text{ KN}$	
	0.25	$\Rightarrow N_7 = 30 \text{ KN} \rightarrow \text{شد}$	
		• عزل العقدة A:	
	0.25	$\Sigma F /_x = 0 \Rightarrow N_5 \cdot \cos \beta + N_6 - N_2 = 0$ $N_5 = (N_2 - N_6) / \cos \beta$ $N_5 = \frac{-15 - 120}{0.948} = \frac{-135}{0.948} = -142,4 \text{ KN}$	
	0.25	$\Rightarrow N_5 = -142,4 \text{ KN} \rightarrow \text{إنضغاط}$	
	0.25	$\Sigma F /_y = 0 \Rightarrow N_3 + N_5 \cdot \sin \beta + R_{AY} = 0 \Rightarrow N_3 = -N_5 \cdot \sin \beta - R_{AY}$ $\Rightarrow N_3 = -(-142,4) \cdot 0.316 - 75 = -30 \text{ KN}$	
	0.25	$\Rightarrow N_3 = -30 \text{ KN} \rightarrow \text{إنضغاط}$	


العلامة		عناصر الإجابة																													
مجموع	مجزأة																														
4.5	0.25	• عزل العقدة D : $\Sigma F/x = 0 \Rightarrow N_4 \cdot \cos \beta - N_1 \cos \alpha = 0$ $\Rightarrow N_4 = \frac{N_1 \cos \alpha}{\cos \beta} = \frac{21,21 \times 0.707}{0.948} = +15,82 \text{ KN}$ $\Rightarrow \boxed{N_4 = +15,82 \text{ KN} \rightarrow \text{شد}}$ 																													
	0.25																														
	0.50	4. تدوين النتائج في الجدول: <table border="1"> <thead> <tr> <th>القضيب</th><th>الشدة « KN »</th><th>نوع التحريض</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>21,21</td><td>شد</td></tr> <tr><td>2</td><td>15</td><td>انضغاط</td></tr> <tr><td>3</td><td>30</td><td>انضغاط</td></tr> <tr><td>4</td><td>15,82</td><td>شد</td></tr> <tr><td>5</td><td>142,4</td><td>انضغاط</td></tr> <tr><td>6</td><td>120</td><td>شد</td></tr> <tr><td>7</td><td>30</td><td>شد</td></tr> <tr><td>8</td><td>126,58</td><td>انضغاط</td></tr> <tr><td>9</td><td>120</td><td>شد</td></tr> </tbody> </table>	القضيب	الشدة « KN »	نوع التحريض	1	21,21	شد	2	15	انضغاط	3	30	انضغاط	4	15,82	شد	5	142,4	انضغاط	6	120	شد	7	30	شد	8	126,58	انضغاط	9	120
القضيب	الشدة « KN »	نوع التحريض																													
1	21,21	شد																													
2	15	انضغاط																													
3	30	انضغاط																													
4	15,82	شد																													
5	142,4	انضغاط																													
6	120	شد																													
7	30	شد																													
8	126,58	انضغاط																													
9	120	شد																													
0.5	0.50	5. استنتاج الجهد الأقصى وتحديد نوعه ورقم القضيب : $N_{max} = N_5 = 142,4 \text{ KN} \rightarrow \text{انضغاط}$																													
	0.50	6. حساب مساحة المقطع: شرط المقاومة: $\sigma_{max} = \frac{N}{S} \leq \bar{\sigma} \quad s \geq \frac{N}{\bar{\sigma}} \Rightarrow s \geq \frac{14300}{1600}$ $S \geq 8.94 \text{ cm}^2$																													
	0.25																														
0.5	0.25																														
0.5																															
08																															



العلامة		عناصر الإجابة		
مجموع	مجزأة			
0.75		المسألة الثانية: دراسة رافدة		
	0.25	$\sum F/x = 0 \Rightarrow H_A = 0$	1- حساب ردود الإفعال :	
	0.25	$\sum F/y = 0 \Rightarrow -P + V_A = 0 \Rightarrow V_A = P$		
	0.25	$\sum M_A = 0 \Rightarrow -P \times 1 + M_A = 0 \Rightarrow M_A = p \times 1$		
	0.50	$T(x) = - P$	2- كتابة معادلات T و M_f :	
	0.50	$M_f(x) = -P.x$		
		$x=0 \Rightarrow M_f(0)=0$		
	0.25	$x=1 \text{ m} \Rightarrow M_f(1) = - P \times 1$		
	1.25		3- استنتاج T_{max} و M_{fmax} بدلالة P :	
	0.25	$T_{max} = P \text{ KN}$		
0.25	$M_{fmax} = P \times 1 \text{ KN.m}$			
0.5		4- تحديد قيمة P بحيث : $M_{fmax} = 150 \text{ K N.m}$		
0.25	0.25	$M_{fmax} = P \times 1 = 150 \text{ KN.m} \Rightarrow P = \frac{150}{1} = 150 \text{ KN.}$		
		5- تحديد أبعاد مقطع الرافدة :		
0.25	0.25	$\sigma_{max} \leq \bar{\sigma}$		
0.25	0.25	$\sigma_{max} = \frac{M_{fmax} \times y_{max}}{I_{xx}}$		
0.25	0.25	$\frac{150 \times 10^4 \times b}{\frac{8b^4}{12}} \leq \bar{\sigma} \Rightarrow b \geq \sqrt[3]{\frac{12 \times 1500000}{8 \times 1200}}$		
0.25	0.25	$\Rightarrow b \geq \sqrt[3]{\frac{18000000}{9600}}$	$b \geq 12.33 \text{ cm.}$	

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
	0.25	$h \geq 2 \times 12.33 \Rightarrow h \geq 24.66 \text{ cm}$ و منه :
1.25		
04		<u>المسألة الثالثة :</u> دراسة مقطع عرضي لطريق: إكمال رسم المقطع العرضي: (أنظر الصفحة 06)
	06	
06		<u>المسألة الرابعة :</u> الوثائق الخطية المكونة للملف التقني لإنجاز مشروع طريق هي:
	0.50	• المنظر أو المسقط الأفقي.
	0.50	• المظهر أو المقطع الطولي.
	0.50	• المظهر العرضي النموذجي.
	0.50	• المظاهر العرضية.
02		
20		




المقطع العرضي

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	الموضوع الثاني:
1.50		<u>المسألة الأولى: دراسة رافدة</u> <u>1. حساب ردود الأفعال:</u>
	0.25	$\sum F_x = 0 \Rightarrow R_{AX} = 0 \text{ ---- (1)}$
	0.25	$\sum F_y = 0 \Rightarrow R_{AY} + R_{BY} = q_1 x_5 + q_2 x_3 + p = 18 \times 5 + 24 \times 3 + 39 = 201 \text{ KN. -- (2)}$ $\sum M_B = 0 \Rightarrow R_{AY} \times 6 - P \times 7 - q_1 \times 4 \times 5 + q_1 \times 1 \times 0.5 - q_2 \times 3 \times 1.5 = 0$
	0.50	$\Rightarrow R_{AY} = \frac{39 \times 7 + 18 \times 4 \times 5 - 18 \times 1 \times 0.5 + 24 \times 3 \times 1.5}{6} = \frac{732}{6} = 122 \text{ KN} \Rightarrow \boxed{R_{AY} = 122 \text{ KN}}$ $\sum M_A = 0 \Rightarrow -R_{BY} \times 6 - P \times 1 + q_1 \times 6.5 \times 1 + q_1 \times 4 \times 1 + q_2 \times 3 \times 4.5 = 0$
	0.50	$\Rightarrow R_{BY} = \frac{24 \times 3 \times 4.5 + 18 \times 6.5 \times 1 - 39 \times 1 + 18 \times 4 \times 1}{6} = \frac{474}{6} = 79 \text{ KN} \Rightarrow \boxed{R_{BY} = 79 \text{ KN}}$
		<u>2- كتابة معادلات الجهد القاطع T(x) وعزم الانحناء M_f(x):</u> <u>المجال الأول: x ∈ [0;1]</u>
	0.25	$M_f(x) = -p \cdot x - q_1 \cdot x^2 / 2$ $M_{f(x)} = -39x - \frac{18}{2} x^2 = -9x^2 - 39x$
	0.25	$T(x) = -p - q_1 \cdot x$ $T_{(x)} = -18x - 39$
	0.25×2	$x=0 \begin{cases} M(0)=0 \\ T(0)=-39 \text{ KN} \end{cases} ; x=1 \begin{cases} M(1)=-48 \text{ KN.m} \\ T(1)=-57 \text{ KN} \end{cases}$
		<u>المجال الثاني: x ∈ [1;4]</u>
		
		$M_f(x) = -p x - q_1 \frac{x^2}{2} + R_{AY} (x-1)$ $M_{f(x)} = -39x - \frac{18}{2} x^2 + 122(x-1)$

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
	0.25	$M_f(x) = -9x^2 + 83x - 122$
		$T(x) = -p - q_1 \cdot x + R_{AY}$
	0.25	$T_{(x)} = -39 - 18x + 122 = -18x + 83$
	0.25×2	$x=1 \begin{cases} M(1) = -48 \text{KN.m} \\ T(1) = 65 \text{KN} \end{cases} ; x=4 \begin{cases} M(4) = +66 \text{KN.m} \\ T(4) = +11 \text{KN} \end{cases}$
		<u>المجال الثالث:</u> $x \in [4; 7]$ 
	0.25	$M_f(x) = -px - q_1 \cdot 4(x-2) + R_{AY}(x-1) - q_2(x-4)^2/2$ $M_f(x) = -39x - 72(x-2) + 122(x-1) - 24(x-4)^2/2$ $M_f(x) = -12x^2 + 107x - 170$
		$T(x) = -p - q_1 \times 4 + R_{AY} - q_2(x-4)$
		$T_{(x)} = -39 - 72 + 122 - 24(x-4)$
	0.25	$T(x) = -24x + 107.$
	0.25×2	$x=4 \begin{cases} M(4) = 66 \text{KN.m} \\ T(4) = 11 \text{KN} \end{cases} ; x=7 \begin{cases} M(7) = -9 \text{KN.m} \\ T(7) = -61 \text{KN} \end{cases}$
		$T(x) = -24x + 107 = 0.$ حساب الفاصلة التي يأخذ عندها عزم الانحناء القيمة العظمى
	0.25	$x = 107/24 = 4.46 \text{m.}$
	0.25	$M_f \max(4, 46) = 68,52 \text{KN.m}$
		<u>المجال الرابع:</u>
		على يمين المقطع . $x \in [0; 1]$
	0.25	$T(x) = +q_1 \cdot x$ $T(x) = 18x$ $M_f(x) = -q_1 x^2/2$ 

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
4.5	0.25	$M_f(x) = -9x^2$
	0.25×2	$x=0 \begin{cases} M(0) = 0 \text{ kN.m} \\ T(0) = 0 \text{ kN} \end{cases} ; x=1 \begin{cases} M(1) = -9 \text{ kN.m} \\ T(1) = 18 \text{ kN} \end{cases}$
		3- رسم المنحنيات:
2		4- استنتاج قيم $T_{\max}$ و $M_{f\max}$ من المنحنيات: $T_{\max} = 65 \text{ kN}$ $M_{f\max} = 68.52 \text{ kN.m}$
	0.50	5- التحقق من مقاومة المجنب IPN300: $\sigma_{\max} = M_{f\max} / W_x$ $\sigma_{\max} = \frac{690000}{653} = 1056,66 \frac{\text{daN}}{\text{cm}^2} < 1600 \frac{\text{daN}}{\text{cm}^2}$ المجنب يعمل بكل أمان
	0.50	
09		

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
		<u>المسألة الثانية:</u> حساب قيمة تقلص القطعة: $\Delta L = \frac{N \cdot L}{E \cdot S} = \frac{7900 \times 350}{2000000 \times 12} = 0.11 \text{ cm}$
03	01	<u>المسألة الثالثة:</u> حساب مساحة المضلع: $S = \frac{1}{2} \sum [l_n \cdot l_{n+1} \cdot \sin(G_{n+1} - G_n)]$  الشكل: 04 $S = \frac{1}{2} = [65.50 \times 82.35 \times \sin(64.881 - 384.404) + 82.35 \times 74.00 \times \sin(174.867 - 64.881) + 74.00 \times 45.00 \times \sin(300 - 174.867) + 45.00 \times 65.50 \times \sin(384.404 - 300)]$ $S = \frac{1}{2} = [5142.27 + 6019.08 + 3073.85 + 2859.49] = \frac{1}{2} \times 17094.60 = 8547.35 \text{ m}^2$ $S = 8547.35 \text{ m}^2$
05	01.50	<u>المسألة الرابعة:</u> 1- اسم العنصر: مدرج مستقيم ذو قلبتين متعامدتين. 2- تسمية العناصر: 1- القلب 4 النائمة 2- مسطرة أو منبسط 5- القائمة 3- طول الدرجة أو عرض المدرج 6- الحصيرة
03	0.25×6	
20		